



## Aktivierungsanforderung für Vaillant Klimageräte

### Wichtige Hinweise!

- Aktivierung und Serviceleistungen sind bis 3,0 m Höhe möglich. Bei Höhen über 3,0 m ist bauseits eine geeignete Aufstiegshilfe bereitzustellen. Die dabei anfallenden Kosten werden von der Vaillant Group nicht übernommen!
- Für die Aktivierung des Gerätes ist eine, den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechende Arbeitsplattform (Gerüst) notwendig.
- Die zusätzlichen Aufwendungen für Aktivierungen von Geräten mit einer Installationshöhe von mehr als 3,0 m Geräteunterkante über Boden sind nicht im Gerätepreis enthalten.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Gerätetyp: .....                        | Datum: .....                          |
| <b>Kunden-/Installationsdaten:</b>      | <b>Installierende Firma, Stempel:</b> |
| Name: .....                             |                                       |
| PLZ/Ort: .....                          |                                       |
| Straße: .....                           |                                       |
| Telefon: .....                          |                                       |
| Ansprechperson vor Ort, Telefon: .....  |                                       |
| Raum für Skizzen und Anmerkungen:       |                                       |
| Anfahrtsbeschreibung, sonstige Details: |                                       |
| .....                                   |                                       |
| .....                                   |                                       |
| .....                                   |                                       |
| .....                                   |                                       |
| .....                                   |                                       |
| .....                                   |                                       |

\*Zutreffendes bitte ankreuzen



### Aktivierungsanforderung für Vaillant Klimageräte

#### Allgemeines:

Ist ein Gerüst mit einer Tragfähigkeit von mind. 200 kg, einem Aufstieg, einer Arbeitsfläche von mind. 2 m<sup>2</sup> und einer Absturz-Sicherung mittels einer Fuß-, Bein- und Brustwehre vorhanden?  Ja  Nein

Wenn ja, wer ist für die Sicherheit des Gerüsts verantwortlich? Bitte unbedingt Namen in Blockschrift und Telefonnummer angeben bzw. Kopie der Abnahmeprüfung beilegen:

..... Tel.: .....

#### Außenteil:

Montagehöhe vom Straßenniveau (Unterkante Gerät): ..... m

Flachdachmontage (0-20° Neigung):  Ja  Nein

Steildachmontage (>20° Neigung):  Ja  Nein

Höhe der Dachkante über Grund: ..... m

Abstand installiertes Gerät zur Dachkante: ..... m

Befinden sich Elektrische Freileitungen im Arbeitsbereich?  Ja  Nein

#### Innenteile:

Bauart:  Wandgerät Anzahl Innenteile: ..... Stück

Montagehöhe vom Bodenniveau (Unterkante Gerät): ..... m

Name (in Blockschrift): .....

Unterschrift: .....

Trifft der Kundendiensttechniker vor Ort ein und kann aufgrund falscher Angaben die Klima-Aktivierung nur mit überhöhtem Arbeitsaufwand durchführen, wird die Aktivierung abgebrochen und die Zweitanfahrt nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

#### Hinweis:

Die Aktivierung ist nur möglich, wenn Sie die Aktivierungsanforderung ausgefüllt an uns gesendet haben und es mindestens +5 °C Außentemperatur hat.

**E-Mail: [termin@vaillant.at](mailto:termin@vaillant.at)**

\*Zutreffendes bitte ankreuzen